



OKAN MX 15W40

ENGLISH

Mineral diesel engine oil formulated to give performance in a broad range of heavy-duty applications. It is suitable for low-emission engines (Euro II, Euro III and some Euro IV engines). Recommended for all modern diesel engines of trucks, off-road equipment and other heavy-duty applications. Universal use, including mixed fleets.

FRENCH

Huile Minerale pour moteur diesel formulée pour une large gamme d'applications poids-lourds. Convient aux moteurs à basses émissions (Euro II, Euro III et certains moteurs Euro IV). Recommandé pour les moteurs diesel modernes P.L. ou engins de chantier. Usage universel, inclus flottes mixtes.

QUALITY LEVEL / SATISFAIT AUX SPECIFICATIONS

API:SN/CI-4/CH-4/CF
ACEA A3/B3/B4 & E7
MAN M3275 IVECO-PEGASO
DAF XF Renault RLD-2
MB 229.1, 228.3 Scania LDF,
Volvo VDS-3

SAFETY & HEALTH / SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures. 04/10/2016

TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIETES HABITUELLES

SAE		15W-40
Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt)	ASTM D – 445	12.5 -16.3
Viscosity cP / Viscosité cP	ASTM D – 5293	< 7000
Viscosity Index / Índice de Viscosité	ASTM D – 2270	140
Flash point / Point Eclair	ASTM D – 92	205
Pour point / Point d'écoulement /	ASTM D – 97	-38°C
Sulfated ash / Cendres Sulfatées. % poids	ASTM D - 874	< 2.0
TBN (mg KOH/g)	ASTM D – 2896	> 13.0