



OKAN OUTBOARD 2T

ENGLISH

High performance 100% synthetic lubricant formulated with high performance biodegradable additives for 2 stroke outboard engines. It responds satisfactorily to the most severe working conditions and respects the environment by its level of biodegradability.

FRENCH

Lubrifiant 100% synthétique à haut rendement formulé avec des additifs biodégradables à hautes prestations pour moteurs hors bord 2 temps. Convient aux conditions de travail les plus sévères et respecte l'environnement.

QUALITY LEVEL / SATISFAIT AUX SPECIFICATIONS

API: TD-TSC 4
YAMAHA
NMMA TC – W3

SAFETY & HEALTH / SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures. 04/10/2016

TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIETES HABITUELLES

Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt)
Viscosity Index / Índice de Viscosité
Flash point / Point Eclair
Pour point / Point d'écoulement /
Colour / Couleur
DOSAGE

ASTM D – 445
ASTM D – 2270
ASTM D – 92
ASTM D – 97

50 - 55
130
216
-18°C
BLUE / BLEU
2 - 3%