



OKAN TM 85W140

ENGLISH

Multigrade mineral extreme pressure lubricants formulated for all types of automotive and industrial gear and recommended for all types of gears working in closed crankcase with heavy loads and high temperatures.

- Good anti-foaming qualities.
- Low freezing point.
- High load resistance.
- Good demulsification.

FRENCH

Lubrifiant multigrade minéral, extrême pression, formulé pour tous types d'engrenages automobiles et industriels. Recommandé pour tous types d'engrenages travaillant en carter fermé avec de fortes charges et des températures élevées.

- Bonnes qualités anti-mousse.
- Bas point de congélation.
- Grande résistance à la charge.
- Bon pouvoir de débullage.

QUALITY LEVEL / SATISFAIT AUX SPECIFICATIONS

API: GL – 5
MIL-L-2105-D
VOLVO 97310
DAF
MAN 342 M2
ZF TE-ML 05A, 05B, 07A, 08, 16C, 16D, 21A
IVECO Axles

SAFETY & HEALTH / SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures. 04/10/2016

TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIETES HABITUELLES

Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt)
Viscosity Index / Índice de Viscosité
Flash point / Point Eclair
Pour point / Point d'écoulement /

ASTM D – 445
ASTM D – 2270
ASTM D – 92
ASTM D – 97